



# Há 22 anos atuando exclusivamente na área da construção civil.

Somos especializados na fabricação e comercialização de uma ampla gama de produtos que atendem às necessidades de obras residenciais, comerciais, industriais e condomínios, em todo território nacional.

Certificados de qualidade dos produtos Ourocolor:

























































# **TINTA ACRILICA PREMIUM**

Tinta Acrílica Premium OuroColor é uma tinta para superfícies internas e externas de alta qualidade e performance, fácil aplicação, ótima resistência e durabilidade, cobertura e secagem rápida.

Acabamento: fosco, acetinado e semibrilho

INDICAÇÃO: indicado para pinturas devidamente preparadas em superfícies de reboco, massa acrílica e pva, gesso, drywall, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.3

**EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros** 















# TINTA OUROCOLOR ACRÍLICA STANDARD E STANDARD SUPER

É uma tinta que apresenta fácil aplicação, resistência às intempéries, durabilidade, alta performance, desempenho, possui excelente cobertura e rendimento, proporcionando acabamento fino e uniforme.

Tinta OuroColor Acrílica Standard Super, possui uma maior cobertura e rendimento. Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: indicado para pinturas devidamente preparadas em superfícies de reboco. massa corrida e acrílica, gesso, drywall, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.2

# **EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3.6 Litros**

- \*ALTO RENDIMENTO
- \*BAIXO ODOR
- \*ÓTIMA COBERTURA
- \*ANTI-MOFO

# TINTA OUROCOLOR ACRÍLICA CONSTRUTORA STANDARD **E STANDARD SUPER**

É um Tinta destinada a construtoras, que apresenta fácil aplicação, resistência às intempéries, durabilidade, alta performance, desempenho, possui excelente cobertura e rendimento, proporcionando acabamento fino e uniforme.

Tinta OuroColor Acrílica Construtora Standard Super, possui uma maior cobertura e rendimento.

Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: indicado para pinturas devidamente preparadas em superfícies de reboco, massa corrida e acrílica, gesso, drywall, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas em

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.2

## **EMBALAGEM: Barrica 18 Litros**

- \*ALTO RENDIMENTO
- \*BAIXO ODOR
- \*ÓTIMA COBERTURA
- \*ANTI-MOFO





**Econômica** 

INTERIOR

Economia Performance Fácil Aplicação







# TINTA OUROCOLOR ACRÍLICA ECONÔMICA E ECONÔMICA SUPER

É uma tinta que apresenta fácil aplicação, resistência às intempéries, durabilidade, alta performance, desempenho, possui excelente cobertura e rendimento, proporcionando acabamento fino e uniforme.

Tinta OuroColor Acrílica Econômica Super, possui uma maior cobertura e rendimento. Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** indicado para pinturas devidamente preparadas em superfícies de reboco, massa corrida, gesso, drywall, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.1

# EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros

- \*ALTO RENDIMENTO
- \*BAIXO ODOR
- \*ÓTIMA COBERTURA
- \*ANTI-MOFO

# TINTA OUROCOLOR ACRÍLICA CONSTRUTORA ECONÔMICA E ECONÔMICA SUPER

É um Tinta destinada a construtoras, que apresenta fácil aplicação, resistência às intempéries, durabilidade, alta performance, desempenho, possui excelente cobertura e rendimento, proporcionando acabamento fino e uniforme.

Tinta OuroColor Acrílica Construtora Econômica Super, possui uma maior cobertura e rendimento.

Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** indicado para pinturas devidamente preparadas em superfícies de reboco, massa corrida, gesso, drywall, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.1

# **EMBALAGEM: Barrica 18 Litros**

- \*ALTO RENDIMENTO
- \*BAIXO ODOR
- \*ÓTIMA COBERTURA
- \*ANTI-MOFO





# TINTA ACRÍLICA PARA GESSO

Desenvolvida para aplicar diretamente sobre o gesso, dispensando o uso de fundo. É uma tinta para facilitar o processo de aplicação, possui boa cobertura e rendimento. Protege e decora superfícies de gesso e drywall.

Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** superfícies internas de gesso, drywall (gesso acartonado), reboco e massa corrida.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.13

# EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

\*APLICAÇÃO DIRETO NO GESSO

\*ÓTIMA COBERTURA

\*ANTI-MOFO



# **ESMALTE BASE ÁGUA ACETINADO**

É um esmalte à base de água e resina modificada, com ótimo poder de cobertura, alastramento, rendimento e resistência a fungos, ideal para pintura de superfícies internas e externas, e que não amarelece com o passar dos anos.

Acabamento: acetinado

**INDICAÇÃO:** indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.2.3.2

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros

\*RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

\*BAIXO ODOR

\*NÃO AMARELA COM O TEMPO









# ESMALTE EPÓXI MONOCOMPONENTE

Um esmalte monocomponente desenvolvido com resina modificada com epóxi e hidrossolúvel, possui excelente resistência à abrasão e excelente retenção de cor quando exposta ao tempo, secagem rápida e fácil aplicação.

Acabamento: acetinado

INDICAÇÃO: superfícies externas e internas, quadras poliesportivas, calcadas, escadas, passarelas, alvenarias, madeiras e metais em banheiros, etc.

Classificação:conforme a norma ABNT NBR 11.702 – tipo 4.2.3.2

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3.6 litros

\*RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

\*BAIXO ODOR

\*NÃO AMARELA COM O TEMPO

# **VERNIZ LIQUI-BRILHO**

É um produto a base d'água, destinado aumentar o brilho das tintas acrílicas, conferindo um aspecto acetinado à semibrilho, deixando-a mais resistente e lavável. Deve ser aplicado diretamente sobre a superfície já pintada.

Acabamento: brilhante

INDICAÇÃO: para regular/aumentar o brilho de tintas látex vinílicas, em superfícies internas e externas.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.8.4

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3.6 litros

\*REALÇA O BRILHO DA TINTA

\*FÁCIL APLICAÇÃO

\*AUMENTA A RESISTÊNCIA





# **TINTA PARA PISO**

É uma tinta acrílica especial com resina modificada de alta resistência à abrasão e impactos, para pintura e repintura de pisos em ambientes externos e internos. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento e ótima resistência às intempéries.

Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.5.14

EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
- \*ÓTIMA COBERTURA
- \*ANTI-MOFO





# TINTA PARA TELHA PREMIUM

É uma tinta à base d'água que confere proteção, resistência e reduz a absorção em telhas. Possui secagem rápida, baixo odor, ótimo rendimento, excelente cobertura e previne a formação de mofo e fungos. Acabamento: semi-acetinado

INDICAÇÃO: telhas de barro, cimento e fibrocimento.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.8.5

EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*UNIFORMIZA A ABSORÇÃO
- \*ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO
- \*ANTI-MOFO









Revestimento acrílico elástico de alta performance, com excelente cobertura e fácil aplicação. Protege as superfícies da ação das intempéries e infiltrações causadas por fissuras de até 0,3 mm, contra ações indesejadas da chuva, sereno, maresia, umidade do ar, mofo e algas

Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** pintura e repintura de área externa, sobre superfícies de concreto, bloco de concreto, fibrocimento, reboco e sobre Massa Acrílica OuroColor.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros.

- \*RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- \*PROTECÃO
- \*EVITA UMIDADE, MOFO E FUNGOS

# TINTA OUROCOLOR ACRÍLICA HIDRORREPELENTE

É um revestimento acrílico com excelente cobertura, fácil aplicação, secagem rápida e alto rendimento. Cobre e protege paredes externas, previne fissuras e infiltrações, combate mofo e confere durabilidade e resistência às suas cores.

Acabamento: fosco

**INDICAÇÃO:** superfícies internas e externas, desenvolvido principalmente para aplicação sobre textura, restaurando cor, brilho e durabilidade.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros.

- \*RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- \*RESTAURA A COR
- \*EVITA UMIDADE, MOFO E FUNGOS







# MANTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA

É um revestimento acrílico com excelente cobertura, fácil aplicação, secagem e alto rendimento. Forma uma camada impermeável e flexível que protege a superfície e promove resistência contra infiltrações.

**INDICAÇÃO:** impermeabilizações de área expostas, lajes expostas sem trânsito, telhas de fibro-cimento, marquises e coberturas, paredes sujeitas à batida de chuva, em reboco, concreto, massa acrílica, etc.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6 Litros.

- \*PERFORMANCE E EFICIÊNCIA
- \*IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL
- \*EVITA UMIDADE, MOFO E FUNGOS

# SELADOR ACRÍLICO ELASTOMÉRICO COLORIDO

É um complemento acrílico de excelente cobertura e alto rendimento, desenvolvido para ser utilizado como primeira camada selando, uniformizando a absorção do substrato e tratando pequenas fissuras com propriedades impermeabilizantes.

**INDICAÇÃO:** aplicações em paredes internas e externas de placa de concreto, blocos de concreto, concreto, reboco novo e fibrocimento.

Classificação:conforme a norma ABNT NBR 11702 - tipo 4.1.2.5

EMBALAGEM: Balde 16 Litros e 3,6Litros

- \*SELA E IMPERMEABILIZA
- \*EVITA UMIDADE, MOFO E FUNGOS
- \*MELHORA A ABSORÇÃO DAS SUPERFÍCIES





# ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE

É um revestimento destinado a impermeabilização em áreas internas e externas, com características semi-flexível, impermeabilizante e protetor. Produto de Fácil aplicação, alta aderência em substratos cimentícios e alvenaria, bicomponente e pronto para o uso, bastando misturar os componentes A e B.

**INDICAÇÃO:** impermeabilização em reservatórios e caixas d'água, paredes externas e internas, piscinas, rodapés, etc.

\*COMPONENTE A: pó cinza fino

\*COMPONENTE B: líquido branco leitoso

**EMBALAGEM: Caixa 18 Kg** 

\*FÁCIL APLICAÇÃO

\*EXCELENTE IMPERMEABILIZANTE

\*ALTA ADERÊNCIA













# **REVESTIMENTO OUROGRANITO**

Produto de alto desempenho e performance, desenvolvido a partir da moagem de granito de granulometria controlada, indicado para proteger e decorar superfícies internas e externas. Possui alta resistência e durabilidade, sendo perfeito para fachadas em ambientes internos e externos. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Acrílico para Textura OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado em superfície externa e interna, sobre alvenaria, reboco, concreto e massas.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.3

# EMBALAGEM: Balde 25 kg

- \*HIDRORREPELENTE
- \*ANTI-MOFO
- \*ALTA DURABILIDADE

## SUGESTÃO DE CORES:











# **TEXTURA DESIGN DIAMANTE EXTERNA**

Desenvolvido para proteger e decorar superfícies internas e externas, possui excelentes características hidrorrepelentes, durabilidade, resistência à alcalinidade, resistência à abrasão e ajuda a melhorar imperfeições de superfície. Recomenda-se o uso conjunto com selador acrílico para textura.

**INDICAÇÃO:** indicado para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.



Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.2

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

\*HIDRORREPELENTE

\*ANTI-MOFO
\*ALTA DURABILIDADE





É um produto decorativo com efeito rústico, indicado para proteger e decorar superfícies internas e externas, possui excelentes propriedades hidrorrepelentes, resistência à alcalinidade, resistência à abrasão. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Elastomérico OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.



Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.3

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

\*HIDRORREPELENTE

\*ANTI-MOFO

\*ALTA DURABILIDADE

# TEXTURA GRANULADA EXTERNA

A Textura Granulada OuroColor é um produto acrílico de alta durabilidade e desempenho que decora e protege a superfície, indicado para aplicações internas e externas, possui excelentes propriedades hidrorrepelentes, resistência à alcalinidade, resistência à abrasão. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Elastomérico OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.



Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.3

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

\*HIDRORREPELENTE

\*ANTI-MOFO

\*ALTA DURABILIDADE











É uma textura econômica indicada para decorar superfícies internas. Ajuda a proteger e melhorar imperfeições de superfícies. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Interno OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado para texturar superfícies internas, reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICACÃO
- \*ANTI-MOFO
- \*ALTA DURABILIDADE



# TEXTURA LISA OUARTZO INTERNA

É uma textura destinada as áreas internas, de boa performance e resistência, indicado para proteger e decorar superfícies internas. Ajuda a proteger e melhorar imperfeições de superfície. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Interno OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado para texturar superfícies internas, reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ANTI-MOFO
- \*ALTA DURABILIDADE





# **OUROFIX - ACABAMENTO E TEXTURAR**

Produto de boa performance, desenvolvido para texturar superfícies internas, placa de concreto, gesso, reboco e massa cimentícia. Recomenda-se o uso conjunto com Selador Interno OuroColor.

INDICAÇÃO: indicado para texturar superfícies internas, placa de concreto, gesso, reboco e massa cimentícia.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.6.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ANTI-MOFO
- \*ALTA DURABILIDADE







# SELADOR ACRÍLICO PARA TEXTURA COLORIDO

Produto desenvolvido para promover aderência durante a aplicação de texturas. Prepara e uniformiza superfícies internas e externas, possui fácil aplicação, secagem rápida, excelente poder de enchimento ao selar o substrato, melhora o rendimento do produto. Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: indicado para uso externo e interno em alvenaria, massas e rebocos.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.1.2.5 EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*PREPARA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*MELHORA O RENDIMENTO DA TEXTURA



# SELADOR ACRÍLICO PARA TINTA COLORIDO

Complemento acrílico indicado para selar, preparar e uniformizar superfícies internas e externas, é um produto de fácil aplicação é secagem rápida. Possui um excelente poder de enchimento ao selar o substrato, melhora o rendimento do produto de acabamento e promove a aderência.

Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: indicado para uso externo e interno em alvenaria, massas e rebocos.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.1.2.5 EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*PREPARA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*MELHORA O RENDIMENTO DA TINTA









# SELADOR ACRÍLICO PARA GESSO

É um produto desenvolvido para selar e uniformizar a absorção em superfícies de gesso e drywall. Uniformiza o substrato, aumenta o rendimento das tintas.

Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: indicado para aplicações em ambientes internos em gesso, Drywall, reboco e massa corrida.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.1.2.6 EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*PREPARA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*MELHORA O RENDIMENTO DA MASSA

# **SELADOR ACRÍLICO INTERNO**

É um fundo branco com característica selante, indicado para uniformizar a absorção em superfícies internas melhorando o rendimento do acabamento.

Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: aplicações em superfícies internas de alvenaria, concreto, gesso, massa corrida.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.1.2.6 EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*PREPARA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE \*MELHORA O RENDIMENTO DA MASSA

# **FUNDO PREPARADOR INCOLOR**

Indicado para selar a superfícies porosas e soltas, corrige problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas.

Acabamento: fosco

INDICAÇÃO: superfície externas e internas, é ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso e cimento-amianto.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 - tipo 4.1.2.8

EMBALAGEM: Balde 16 Litros | Barrica 18 Litros

- \*FIXA PARTÍCULAS SOLTAS
- \*UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE
- \*MELHORA ADERÊNCIA





# MASSA CIMENTÍCIA PARA REGULARIZAÇÃO INTERNA

Massa Cimentícia Interna Ourocolor é uma argamassa de espessura controlada para nivelar e regularizar superfícies internas a base de cimento branco, possui bom nivelamento, baixa retração e boa resistência a água.

INDICAÇÃO: superfícies internas de placas de concreto, reboco e bloco estrutural.

- \*DILUIÇÃO: adicionar 35 a 40% de água sobre o peso do produto
- \*DENSIDADE APARENTE: 1,60 1,70 g/cm3
- \*COR: pó fino branco

**EMBALAGEM: Saco 25 Kg** 

- \*REGULARIZA E NIVELA A SUPERFÍCIE
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ELIMINA ONDULAÇÕES



# MASSA CIMENTÍCIA PARA ACABAMENTO

Produto de baixa espessura e granulometria controlada para nivelar e regularizar superfícies internas. Desenvolvido para finalizar o substrato e receber a tinta ou acabamento desejado. Produto a base de cimento branco.

INDICAÇÃO: superfícies internas de placas de concreto, reboco e bloco estrutural.

- \*DILUIÇÃO: adicionar 35 a 40% de água sobre o peso do produto
- \*DENSIDADE APARENTE: 1,60 1,70 g/cm3
- \*COR: pó fino branco

**EMBALAGEM: Saco 25 Kg** 

- \*ACABAMENTO LISO
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ELIMINA ONDULAÇÕES







# TEXTURA PROJETADA CIMENTÍCIA

É um revestimento para texturizar e corrigir áreas internas e externas, produto a base de cimento branco e de granulometria controlada.

INDICAÇÃO: superfícies de placas de concreto, reboco e bloco estrutural.

\*DILUIÇÃO: adicionar 35 a 40% de água sobre o peso do produto \*DENSIDADE APARENTE: 1,60 - 1,70 g/cm3 \*COR: pó fino branco

**EMBALAGEM: Saco 25 Kg** 

\*PERMITE DIVERSOS ACABAMENTOS

\*FÁCIL APLICAÇÃO

\*ECONÔMICA





# MASSA CIMENTÍCIA PARA REGULARIZAÇÃO EXTERNA

É um revestimento para regularizar e corrigir superfícies internas e externas a base de cimento cinza, possui bom nivelamento, baixa retração e boa resistência a água.

**INDICAÇÃO:** superfície de parede de concreto, reboco e bloco estrutural.

\*DILUIÇÃO: adicionar 25 a 30% de água sobre o peso do produto

\*DENSIDADE APARENTE: 1,60 - 1,70 g/cm3

\*COR: pó cinza

**EMBALAGEM: Saco 25 Kg** 

\*ÓTIMO NIVELAMENTO

\*RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA

\*PERMITE APLICAÇÕES EM ALTAS ESPESSURAS





20 Kg





# MASSA CORRIDA INTERNA

Éum produto de secagem controlada, indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies internas, possui excelente poder de enchimento, proporciona um acabamento liso.

**INDICAÇÃO:** correções sobre pintura e repintura de superfícies em ambientes internos de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 – 4.7.2

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*CORRIGE IMPERFEIÇÕES
- \*FÁCIL DE LIXAR



# MASSA ACRILICA EXTERNA

Produto de alta resistência e baixa absorção de água, indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies internas e externas. Possui excelente poder de enchimento, secagem controlada, baixo odor, proporciona um acabamento liso e sofisticado.

**INDICAÇÃO:** correções sobre pintura e repintura de superfícies em ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 – 4.7.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*CORRIGE IMPÉRFEICÕES
- \*BAIXA ABSORÇÃO



# ACRÍLICOS









# **REVEST OURO COLORIDO**

Produto indicado para nivelar e corrigir superfícies de alvenaria em ambientes internos e externos. Sua fórmula inovadora possui alta granulometria permitindo um excelente nivelamento. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente poder de enchimento.

**INDICAÇÃO:** superficies internas e externas de reboco, concreto, fibrocimento, concreto aparente.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 – 4.7.2

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ALTA DURABILIDADE
- \*ANTI-MOFO

# **SKIM COAT INTERNO**

Pronta para uso, produto indicado para nivelar e corrigir superfícies de alvenaria em ambientes internos, possui alta granulometria permitindo um excelente nivelamento e preenchimento.

INDICAÇÃO: superfícies de alvenaria em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 – 4.7.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*ÓTIMO PREENCHIMENTO E NIVELAMENTO
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ANTI-MOFO

# SKIM COAT EXTERNO COLORIDO

Pronta para uso, produto indicado para nivelar e corrigir superfícies de alvenaria em ambientes internos e externos, possui alta granulometria permitindo um excelente nivelamento e preenchimento.

INDICAÇÃO: superfícies de alvenaria em geral.

Classificação: conforme a norma ABNT NBR 11.702 – 4.7.1

EMBALAGEM: Saco 20 kg | Balde 25 kg | Barrica 30 Kg

- \*ÓTIMO PREENCHIMENTO E NIVELAMENTO
- \*FÁCIL APLICAÇÃO
- \*ANTI-MOFO





# E TAMBÉM PRODUZIMOS A COR DO SEU PROJETO!





























































